



[info@floor4horses.be](mailto:info@floor4horses.be)  
[info@decortout.be](mailto:info@decortout.be)

## FICHE TECHNIQUE H - KLINKERS



Pavés de caoutchouc pour sols équestres

Boxes, écuries, manège, marcheurs, sentiers, pavages de complexes sportifs, paddock, terrasse...coloris rouge brique

Sol de très haute qualité, pour intérieur ou extérieur.

dalles de 50cm x 100cm avec relief "klinker"

sol éthologique respectant le parage naturel, idéal pour les chevaux convalescents, mais aussi pour éviter tous les problèmes de tendons qui pourraient être liés au sols trop durs.

Un meilleur confort produit de meilleures performances, et un cheval mieux à l'écoute.

Dimension 200 x 160 mm

Épaisseur 40mm

Poids 35 kg / m<sup>2</sup>

Lieux d'utilisation: allées piétonnes, paddocks, cercles de guidage, allées arrondies, stalles

Avantages: matériau hautement compressé, extrêmement durable et antidérapant, même à des températures élevées et basses, optique élégante, souple aux articulations

Matière Granulés de caoutchouc et polissages liés au polyuréthane

Couleur rouge bruns

Couleurs spéciales vert et noir

Perméable à l'eau Oui, bien que la majeure partie de l'eau s'écoule entre les pavés.

Exigences Gravier concassé (couche supérieure env. 2 à 8 mm) ou asphalte, ciment (pente de 1 à 2% recommandée)

Utilisez une bordure fixe autour de la zone où les pavés sont posés. Les pavés sont détachés sur du gravier concassé, du gravier compact avant la pose du matériel. Ne pas compacter par la suite. Coller sur des sous-sols reliés comme de l'asphalte ou du ciment est possible. Couper en utilisant une scie à frettes.

Tolérances et remarque sur le matériau: \* Tolérances en épaisseur: +/- 3 mm, \* Tolérances de mesure: +/- 2%. Les pavés en caoutchouc peuvent se dilater et se rétracter avec les changements de température et d'humidité,

### DECORTOUT SA

Tél. 04 3375910 Fax. 04 3378720

R.C.LIEGE 172.548 Enregistrement : 092201 IBAN : BE33340022097446

TVA : BE-0440.174.617

CODE BIC : BBRUBEBB