



[info@floor4horses.be](mailto:info@floor4horses.be)  
[info@decortout.be](mailto:info@decortout.be)

## FICHE TECHNIQUE T 950



Rubber-Roll T950, size: 10m x 1,25m x 10 mm,  
+-100Kg/Rouleau

### Black-granulés fins

Lieux d'utilisation: passages, protection murale, allées découvertes

Avantages: haute réduction du bruit, bon pour les sabots - doux aux joints, facile à installer

Installez en utilisant des vis ou fixez par collage au sol (ciment, asphalte, ...)

Demandez à un professionnel qualifié d'installer si le collage est nécessaire.

Les rouleaux doivent être déroulés à l'envers (contre la façon dont ils ont été roulés) pendant une période d'au moins 24 heures dans la zone de température où ils seront finalement installés.

Les colles appropriées sont des colles de PU ou de dispersion de Henkel, Uzin, Forbo ...) Le collage de test sur des surfaces problématiques est toujours recommandé.

Matériel: granulés et buffings en caoutchouc lié au polyuréthane

Tolérances d'épaisseur: +/- 1 mm, Tolérances en mesure: +/- 2%

Les rouleaux de caoutchouc se développent dans des conditions chaudes et se rétrécissent dans des conditions froides. Cette réaction peut être évitée en adhérant complètement les rouleaux au sol (sur les sous-terrains liés, le béton, ...).

**Exigences Sous-couches dures liées, p.ex. Béton, asphalte**