



decortout sa
rue Sewage 8
B4100 Seraing
Gsm:0032(0)475 766946
Mail: info@floor4horses.be
info@decortout.be

DALLES SAFETY 1010mmx1010mm

épaisseurs:

- 25mm pour Hauteur de chute 0,90mètre 21Kg/dalle
- 42mm pour Hauteur de chute 1,45mètre 29Kg/dalle
- 45mm pour Hauteur de chute 1,50mètres +-30Kg /dalle
- 60mm pour Hauteur de chute 2mètres 42Kg/dalle
- 85mm pour Hauteur de chute 2,80mètres 51Kg/dalle



Pose:

LES DALLES SAFETY Standard (SBR Topping)

Sur les gravillons concassés ou stabilisés: Coller de côté à côté avec PU-Glue SH100 ou autre colle appropriée.

Découpe à la main avec un couteau ou une scie à main électrique avec une lame lisse.

Respecter les tolérances de mesure avant et pendant le montage.

Tolérances d'épaisseur: +/- 3 mm, * Tolérances de mesure: +/- 2%

Les dalles en caoutchouc se dilatent dans des conditions chaudes et se rétrécissent par temps froid. Cette réaction peut être évitée par l'adhérence complète des carreaux au sol (sur les terrains secondaires liés, ciment, asphalte, ...). Lors du collage côte à côte, laisser un espace entourant la zone de mouvement des carreaux.

Colle PU pour installations:

Type 1174 ou SH100. Quantité de colle nécessaire: Entièrement adhérent: app. 350 gr. / M², Collage latéral avec SH100: app.30 gr. / Mètre.

Safety-Tile, absorbants les chocs, faible entretien, hygiénique et rapide.

Fabriqué en Allemagne. Garanti pour une longue période d'utilisation et un temps de jeu heureux et sûr. Tous les carreaux de sécurité Safety Tiles sont testés TUV.

Choisissez les bonnes épaisseurs de sécurité en fonction de la hauteur possible enfants pourraient tomber. C'est généralement la distance entre le plancher et les pieds de l'enfant sur l'équipement de terrain de jeu.

Si cette distance est inférieure à 1,50 m vous serez très bien en utilisant notre dalle de sécurité Standard45, si elle est plus vous devriez utiliser notre tuile de 60 mm qui est testée pour des chutes jusqu'à 2,0 mètres.

L'installation est facile et les zones sont durables lors de l'utilisation 1x1m grandes dalles. Si vous désirez des carreaux plus petits (pour des raisons de transport ou d'installation), vous recevrez également notre dalle de sécurité Standard42 en 50x50 cm ou 100x50 cm

dalles de sécurité, lieux d'utilisation: Aires de jeux, Châteaux de sauts, Escalade-Murs, autour de tables ...

Avantages des carreaux de sécurité: résistance aux chocs supérieure, protection contre les chutes jusqu'à 2,80 m, perméable à l'eau, séchage rapide, réduction du bruit, hygiénique, rapide à installer, facile à nettoyer, antidérapant

Dimensions: 101 cm x 101 cm

Épaisseur: 25 à 85 mm

Fallheight: 0,90M à 2,80m (TÜV, DIN / EN 1177: 2008)

Choix de couleurs pour les carreaux de sécurité (quantité minimum de commande pour les couleurs spéciales: 30 m²)

Couleurs standard: brun rouge (granules de caoutchouc noir coloré)

Couleurs spéciales 1: vert, noir, bleu, gris foncé, gris clair (granules de caoutchouc noir coloré) garantissent des zones de jeux colorées durables.

Conception de surface: motif cruziforme (effet optique de carreaux de 50 x 50 cm)

Dossier en forme de plots carrés pour faciliter l'évacuation de l'eau,

Faites attention aux tolérances de mesure avant et pendant l'assemblage.

PU-Glue pour installations:

Type 1174 ou SH100, Cartouche ms polymère.

Nombre de colle nécessaire:

Entièrement adhérent: app. 350 gr. / M²,

collage latéral avec SH100: application. 30 gr. / Mètre.

Faites attention à la fiche d'installation.



Decortout sa

Tél. 04 3375910 Fax. 04 3378720

TVA : BE-0440.174.617

R.C.LIEGE 172.548 Enregistrement : 092201 IBAN : BE33340022097446 CODE BIC : BBRUBEBB