



Dalles REXx PRO

- **Dimensions : 101 x 101 cm**
- **Épaisseur : 40 mm**
- **Poids : 40 kg**
- **Spécial : peut également être commandé en version ignifuge (8REX+)**
- **Couleur standard : noir**
- **Couleur(s) spéciale(s) : brun rouge (commandes supérieures à 25 m²)**
- **Surface : pas de motif, avec chanfrein**

- **Côté inférieur : plat**

REX est une dalle d'haltérophilie en caoutchouc pour l'haltérophilie professionnelle et / ou les charges extrêmes. La densité élevée d'environ 1 100 kg / m³ permet des chutes élevées jusqu'à 200 kg. Les tapis peuvent être collés au sol ou ils peuvent être installés dans n'importe quel type de cadre. Étant donné que le caoutchouc est susceptible de varier les dimensions de quelques mm en fonction de la température, nous recommandons de monter le cadre après avoir disposé toute la zone de levage du poids. La coupe, si nécessaire, est facile avec un couteau utilitaire tranchant ou une scie à main électrique.

Colles (par exemple) : Pour un collage intégral sur ciment, asphalté (ou similaire), utiliser la colle PU1174 (environ 500 g/m²).

Pour un collage bord à bord, utiliser la colle PU OC500 (environ 30 ml par mètre linéaire).

Suivre les instructions de pose.

Nettoyage : Éviter les salissures excessives sur le tapis en caoutchouc en utilisant des solutions adaptées dans toutes les zones d'entrée. Les tapis en caoutchouc peuvent être nettoyés à l'aspirateur ou au balai. Si vous utilisez de l'eau et un détergent doux, veillez à utiliser un chiffon humide, mais pas complètement mouillé.

Un excès d'eau pourrait s'infiltrer sous les tapis.

Pour la même raison, les liquides renversés doivent être rapidement essuyés.

