



info@floor4horses.be
info@decortout.be

FICHE TECHNIQUE Dalles caoutchouc Type HT42WA



1M X 1M X42MM

100 x 100 cm x 42 mm, 39 kg

La série HTWA est légèrement différente de la série HT: Le fond des dalles est plat (avec seulement de petits canaux de drainage).

Ainsi, le tapis est mieux adapté pour une utilisation sur des surfaces compactées nivelées (pas de sable). Exigence d'une telle surface est qu'elle n'a pas été effectuée par des conditions de gel / dégel. En tant que couche supérieure, nous recommandons du concassée de 0 - 8 mm. La couche doit être d'au moins 8 cm d'épaisseur. En fonction de la charge de la version 30 mm ou 40 mm sont utilisées. Ou une chappe de sable de Rhin stabilisée. Alors que la plupart du temps les tapis sont posés en vrac, ils peuvent aussi être collés les unes aux autres à l'aide d'un mastic de type polymère. (extérieur) Ou elle est utilisée sur le béton - ils peuvent être collés au sol. Prévoir une pente de 1 à 2cm / mètre afin de permettre l'évacuation de l'eau.

Les plus grandes surfaces nécessitent une bordures ou un bord fini afin de « caler » les dalles. (voir bordures biseautées HTWA 21cmx101cmx42mm à 15mm)

OU bordures arrondies govaplast,

Nettoyez soigneusement environ deux fois par année à l'aide d'un nettoyeur haute pression. Mettre le nettoyeur à force moyenne seulement. Couper les tapis est facile à l'aide d'une scie-sauteuse, munie d'une bonne lame.

DECORTOUT SA

Tél. 04 3375910 Fax. 04 3378720

TVA : BE-0440.174.617

R.C.LIEGE 172.548 Enregistrement : 092201 IBAN : BE33340022097446 CODE BIC : BBRUBEBB