



### **Dalles supergrass sport**

Épaisseur 25mm ou 35mm

Dimensions 50 x 50 cm

Installation Pose libre dans des intérieurs à température ambiante.

Bordure par rails (ou équivalent)

en cas de forces de traction possibles (ex. : traîneau lesté).

Le collage (sur le côté ou sur toute la surface) est possible.

Unité d'installation ¼ m<sup>2</sup>

Poids unitaire (kg) 18,5 kg (35 mm) / 28,0 kg (45 mm)

Perméable à l'eau : oui

Design de surface - Dessin plat

Couleur : vert

Les tapis peuvent être équipés de connecteurs.

Matériau de la couche élastique Matériau de la couche supérieure Granulés de caoutchouc SBR liés au PU

Gazon artificiel en polypropylène, env. 7500 dTex/1,

40 000 points/m<sup>2</sup>

longueur et largeur ± 2 %, épaisseur ± 2 mm

Tolérances chimiques Comportement : Résistant à l'eau, à de nombreux acides et alcalis dilués ; chimiquement neutre, résistant aux UV,

résistant au gel

Sens de pose : Afin d'obtenir une couleur uniforme, toutes les dalles doivent être posées dans le

sens du velours. Effectuez un test sur une petite surface en fonction de votre éclairage,

pour déterminer l'aspect qui vous convient le mieux avant la pose.

Colles (en option) Nettoyage Collage pleine surface : PU 1174, bouteilles de 1 kg, consommation env. 500 g/m<sup>2</sup>

Collage latéral : PU OC500, cartouches de 310 ml, consommation env. 30 ml/mètre linéaire

En raison de la production, des fibres de gazon synthétique peuvent être présentes sur les panneaux

livrés. Celles-ci peuvent être facilement éliminées à l'aide d'un aspirateur. Un nettoyage régulier à l'aspirateur est également recommandé.